ELAM step

Son. 662 688 9683 | Baj. 477 100 3048 | Jal. 334 509 4301 | Ags. 449 929 3899

B.C. 663 407 2022 | Sin. 667 489 2065

Blvd. Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.

Blvd. Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces, C.P. 37683, León Gto.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park.
Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes
Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores,
C.P. 80025, Culiacán, Sin.

FAW TRUCKS

grupostep.com.mx

ELAM FAW 2417 CNG

GAS NATURAL COMPRIMIDO

FAW TRUCKS ELAM step

ELAM FAW 2417 CNG

ELAM FAW 3020D 4X6 DIÉSEL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
FUERZA Y RENDIMIENTO		
Potencia	Hp@rpm	240HP/2,100rpm
Torque	LB Pie@Rpm	664 lb Pie@ 1,300-1,500 rpm
TECNOLOGÍA		
Cab Over		Diseño de cabina
Emisión		Euro V Motor amigable con el medio
Seguridad		Mayor visibilidad
Frenos		Neumáticos, tambor, ABS

EQUIPAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO

CRISTALES ELÉCTRICOS

APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO

CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE

ESTÉREO

CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD Y FRENO DE ESCAPE

CARACTERISTÍCAS		
Peso bruto vehicular	Kg	23,000
Peso chasis / cabina	Kg	6,600
Capacidad de carga	Kg	16,400
Capacidad eje delantero	Kg	8,050
Capacidad eje trasero	Kg	14,950
Relación eje		4.87
Transmisión		Faw manual 8 velocidades + 1 reversa
Rines - Llantas		6.00 x 8.25 - 11R22.5/16
Suspensión		Suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción / mecánica con muelle auxiliar.
Capacidad tanque		Diésel: 1 de 120 (480) Litros Volumétricos (Tanques Tipo 2) 120 Litros Equivalentes (Poder Calorífico) Autonomía: 480 Kms.

ELAM FAW 3020D 4X6 DIÉSEL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO		
Corriente		24 V
Alternador		1.5 kw (28V/55A)
EMBRAGUE		
Tipo		Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafrágma)
Diámetro		430 mm
MOTOR		
Tipo		WEICHAI WP7NG240E51
Desplazamiento		7.464 CC
Número de cilindros		6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN		
Marca		FAW
Velocidades		8 marchas hacia adelante + 1 reversa
Relación		1a.=11.40, 21a.=7.94, 3a.=5.63, 4a.=4.06, 5a.=2.81, 6a.=1.96, 7a. 1.39=, 8a.=1.00. Marcha de reversa: Rev.= 11.35
DIRECCIÓN		
Tipo		Hidráulica (EPS)
FRENOS		
Marca		Wabco
DIMENSIONES		
Largo	mm	7,013
Ancho	mm	2,550
Alto	mm	2,970
Distancia entre ejes	mm	4,800
Entrevía delantera	mm	1,914
Entrevía trasera	mm	1,860
Volado delantero	mm	1,375
Volado trasero	mm	838

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.
Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.