ELAM step

Son. 662 688 9683 | Baj. 477 100 3048 | Jal. 334 509 4301 | Ags. 449 929 3899

B.C. 663 407 2022 | Sin. 667 489 2065

Blvd. Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.

Blvd. Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces, C.P. 37683, León Gto.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park.
Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes
Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores,
C.P. 80025, Culiacán, Sin.

FAW TRUCKS

grupostep.com.mx

ELAM FAW 430

GAS NATURAL LICUADO

6X4 2023

FAW TRUCKS ELAM step

ELAM FAW 430 6X4 GAS NATURAL LICUADO

ELAM FAW 430 6x4 GAS NATURAL LICUADO		
CONCEPTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ESPECIFICACIÓN**
FUERZA Y RENDIMIENTO		
Potencia	Hp@rpm	430HP/1900rpm
Torque	LB Pie@Rpm	1,650 lb Pie@ 1,100-1,400 rpm
TECNOLOGÍA		
Cab Over		Diseño de cabina
Emisión		Euro V
Retarder		ZF 4 Pasos
Suspención		Neumática
Seguridad		Mayor visibilidad, barra de dirección vertical, cabina neumática de 4 puntos
Frenos		Neumáticos ABS

EQUIPAMIENTO

CAMAROTE DE DOBLE LITERA

RINES DE ALUMINIO CON MAGNESIO

SUSPENSIÓN TRASERA CON AJUSTE NEUMÁTICO

ALTURA INTERIOR DE LA CABINA: 2.05 MT.

CARACTERISTÍCAS		
Peso bruto vehicular	Kg	75,500
Peso chasis / cabina	Kg	9,500
Capacidad total de los ejes	Kg	33,000
Capacidad eje delantero	Kg	7,000
Capacidad eje trasero	Kg	13,000 x(2)
Relación eje		3.3/3.7/4.1/4.4/4.8/5.2
Transmisión		ZF Manual 16 velocidades
Toma de fuerza trasera (REPTO)		Sí
Rines - Llantas		9.00 x 22.5 - 80/80R22.5-18C
Suspensión		Neumática
Capacidad tanque		1,350 lt.

ELAM FAW 430 6x4 GAS NATURAL LICUADO		
CONCEPTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ESPECIFICACIÓN**
SISTEMA ELÉCTRICO		
Corriente		24 V
Alternador		2.24 Kw (28V/80A)
EMBRAGUE		
Tipo		Monodisco tipo seco accionamiento hidroneumático (Muelle de diafragma)
Diámetro		430 mm
MOTOR		
Tipo		WEICHAI WP13NG430E52
Desplazamiento		12,540CC
Número de cilindros		6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN		
Velocidades		16 marchas hacia adelante
Relación		i1=13.8; i2=11.54; i3=9.49; i4=7.93; i5=6.53; i6=5.46; i7=4.57; i8=3.82, i9=3.02; i10=2.53; i11=2.08; i12=1.74; i13=1.43; i14=1.20; i15=1.00; i16=0.84 Marchas de reversa: Ri1=12.92, Ri2=10.8
DIRECCIÓN		
Tipo		Hidráulica (EPS)
FRENOS		
Marca		Wabco Disco en los 10 puntos con ABS
DIMENSIONES		
Largo	mm	7,415
Ancho	mm	2,500
Alto	mm	3,995
Distancia entre ejes	mm	3,800 + 1,350
Entrevía delantera	mm	2,042
Entrevía trasera	mm	1,852
Volado delantero	mm	1,495
Volado trasero	mm	770

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.
Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.