



- Son. 662 225 4555
- Baj. 477 100 3048
- Jal. 334 509 4301
- Ags. 449 929 3899
- B.C. 664 906 1635
- Sin. 667 764 2286
- NL. 81 2036 6011

Boulevard Jesús García Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces, C.P. 37683, León Gto.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Río, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Bld. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán, Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.

[grupostep.com.mx](http://grupostep.com.mx)

# ELAM FAW JK6 3220D 6X4 DIÉSEL 2026



## ELAM FAW 3220D 6X4 DIÉSEL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
<b>FUERZA Y RENDIMIENTO</b>		
Marca	Cummins ISD	
Potencia	Hp@rpm	300HP/2,500rpm
Torque	LB Pie@Rpm	812 lb Pie@ 1,200-1,800 rpm
<b>TECNOLOGÍA</b>		
Cab Over		Diseño de cabina
Emisión		Euro VI
Seguridad		Mayor visibilidad
Frenos		Tambor, ABS

### EQUIPAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



CRISTALES ELÉCTRICOS



APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO



CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE



ASIENTO CON SUSPENSIÓN DE AIRE



CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD Y FRENO DE ESCAPE

### CARACTERÍSTICAS

Peso bruto vehicular	Kg	27,000
Peso chasis / cabina	Kg	6,800
Capacidad total de los ejes	Kg	20,200
Capacidad eje delantero	Kg	6,000
Capacidad eje trasero	Kg	10,000 x(2)
Relación eje		4.444
Transmisión		Sobrecambio 9 cambios y 1 reversas
Rines - Llantas		8.00 x 22.5 - 11R22.5-18PR
Suspensión		Suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción / mecánica con muelle auxiliar.
Capacidad tanque		Diésel: 1 de 400 Litros (Aluminio) Tanque Urea 20 L (plástico)

## ELAM FAW 3220D 6X4 DIÉSEL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Corriente		24 V
Alternador		N/D
<b>EMBRAGUE</b>		
Tipo		Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafragma)
Diámetro		430 mm
<b>MOTOR</b>		
Tipo		15D300 50
Desplazamiento		6.70L (6,700cc)
Número de cilindros		6 Cilindros en línea
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Marca		FAST 9JS119TA
Velocidades		9 cambios más 1 reversa
Relación		i1=11.02; i2=6.55; i3=4.64; i4=3.36; i5=2.46; i6=1.95; i7=1.38; i8=1; i9=0.81; R11=10.376; R12=2.906.

### DIRECCIÓN

Tipo		Marca TRW Hidráulica Tipo Bola con un radio de giro de 17.90
------	--	--

### FRENOS

Marca		Wabco con sistema de aire de circuito dual
-------	--	--

### DIMENSIONES

Largo	mm	9,500
Ancho	mm	2,550
Alto	mm	4,000
Distancia entre ejes	mm	4,600 + 1,350
Entreavía delantera	mm	1,800
Entreavía trasera	mm	1,860
Volado delantero	mm	1,400
Volado trasero	mm	2,500
Medidas carrozables	mm	7,500 / 2,600 / 2,600

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.